

EN 13859-1



EN 13859-2

ZPHU WA-BIS Waldemar Wata, ul. Polna 3, 42-445 Szczekociny
Factory: Tarnawa 34a, 28-342 Sędziszów, POLAND

Tetőfólia EAGO 100

Tulajdonságok	Mértékegység	Névleges érték	Tűrés
Súly-egységnyi területre eső tömeg	g/m ²	100	± 15
Szélesség	m	1,5	-0,5% /+1,5%
Hossz	m	50	-0
Egyenesség		megfelelő	-
Tűzvédelmi besorolás	Class	E	-
Vízállóság	Class	W1	-
Páraáteresztés, diffúziós együttható	m	0,02	± 0,01
Húzószilárdság hosszirányú	N/50mm	220	± 40
Húzószilárdság keresztirányú	N/50mm	120	± 30
Nyúlás hosszirányú	%	55	± 10
Nyúlás keresztirányú	%	60	± 15
Szakítószilárdság hosszirányú	N	100	± 35
Szakítószilárdság keresztirányú	N	135	± 35
Méretpontosság	%	<2	-
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten (hajlíthatóság)	°C	-40	-
Légáteresztő képesség pozitív és negatív nyomáskülönbségnél + Δp 50 Pa / - Δp 50 Pa	m ³ /(m ² ·h·50 Pa)	≤ 0,020 ≤ 0,005	-
vízálló csatlakozás		nincs tesztelve	

Tulajdonságok mesterséges anyagfáradás után

Vízzel szembeni ellenállás	Klasa / Class	W1	-
Húzószilárdság hosszirányú	N/50mm	200	± 30
Húzószilárdság keresztirányú	N/50mm	100	± 30
Nyúlás hosszirányú	%	45	± 10
Nyúlás keresztirányú	%	55	± 15

Felhasználási információk:

Az EAGO tetőfóliák a tetőfedő anyag szigetelőképességének javítására, kiegészítő fedésként használható magastetőkön, illetve szélzáró réteggént homlokzati falakon. A fólia kiegészítő fedésként történő alkalmazása meggátolja a vízcseppek, pára, por, hó, szél bejutását a hőszigetelő anyagba, illetve a tetőszerkezetbe. Teljesen vízzáró. A magas páraáteresztő képességének köszönhetően a hőszigetelő anyagot közvetlenül a tetőfólia felületéhez lehet illeszteni (fektetni), szellőző üreg kialakítása nélkül. A tetőfóliát mindig az eresztől kezdve és az ereszhez párhuzamosan kell fektetni. A következő fóliacsíkokat mindig átfedéssel (min. 10 cm) kell fektetni. Javasoljuk a átfedésnél fóliák ragasztószalaggal történő rögzítését. A fóliát a szarufákhoz rögzítjük, ezután helyezük fel a léceket. Tetőablak vagy kémény esetén a fóliát meg kell vágni és széleit rögzíteni kell pl. a tetőablak oldalaihoz. Fóliák tallkozásakor pl. gerincnél, fedőcsíkot kell alkalmazni. A terméket hűvös, száraz, naptól védett helységben vízszintesen kell tárolni.

lenght: 50 m

A gyártás dátuma és mennyisége a termékre nyomtatva található.

Declaration of Performance No. 09/2014/CL